

Ref. : BR5200PN16.pas

Rev. : Initial

Date : 22/10/08

Page : 1/1

BRIDE PLATE TYPE 01 A

BR5200PN16

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



EN 1092-1



Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : Brides de montage pour tuyauterie industrielle.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : du DN 15 au DN 500.

Bride de type 01 A.

Face de joint plate.

PN16.

CONSTRUCTION

| 1 | 1 | Bride | Acier |
|------|-----|-------------|---------|
| Rep. | Nb. | Désignation | Matière |

DIMENSIONS

| DN | | B ₁ | C ₁ | Ø D | Ø K | n x Ø L | Poids (kg) |
|-----|--------|----------------|----------------|-----|-----|---------|------------|
| mm | inch | | | | | | |
| 15 | 1/2" | 22,0 | 14 | 95 | 65 | 4 x 14 | 0,7 |
| 20 | 3/4" | 27,5 | 16 | 105 | 75 | 4 x 14 | 0,9 |
| 25 | 1" | 34,5 | 16 | 115 | 85 | 4 x 14 | 1,1 |
| 32 | 1"1/4" | 43,5 | 16 | 140 | 100 | 4 x 18 | 1,6 |
| 40 | 1"1/2" | 49,0 | 16 | 150 | 110 | 4 x 18 | 1,9 |
| 50 | 2" | 61,5 | 19 | 165 | 125 | 4 x 18 | 2,5 |
| 65 | 2"1/2" | 77,5 | 20 | 185 | 145 | 8 x 18 | 3,0 |
| 80 | 3" | 90,5 | 20 | 200 | 160 | 8 x 18 | 3,8 |
| 100 | 4" | 116,0 | 22 | 220 | 180 | 8 x 18 | 4,4 |
| 125 | 5" | 141,5 | 22 | 250 | 210 | 8 x 18 | 6,0 |
| 150 | 6" | 170,5 | 24 | 285 | 240 | 8 x 22 | 7,2 |
| 200 | 8" | 221,5 | 26 | 340 | 295 | 12 x 22 | 9,7 |
| 250 | 10" | 276,5 | 29 | 405 | 355 | 12 x 26 | 15,8 |
| 300 | 12" | 327,5 | 32 | 460 | 410 | 12 x 26 | 19,0 |
| 350 | 14" | 359,0 | 35 | 520 | 470 | 16 x 26 | 29,0 |
| 400 | 16" | 411,0 | 38 | 580 | 525 | 16 x 30 | 36,0 |
| 450 | 18" | 462,0 | 42 | 640 | 585 | 20 x 30 | 46,0 |
| 500 | 20" | 513,5 | 46 | 715 | 650 | 20 x 33 | 62,0 |

AGREMENT ET NORMES

Brides suivant la norme EN 1092-1

