

## VENTOUSE SIMPLE CHAMBRE SIMPLE EFFET PN25

PASSEPORT TECHNIQUE

PVS4150S

### VENTOUSE SIMPLE CHAMBRE SIMPLE EFFET PN25

#### APPLICATION

Les ventouses TECOFI sont utilisées pour assurer l'évacuation ou la purge des poches d'air localisées dans les conduites pour améliorer et sécuriser la circulation du fluide.



**Fluides:** eau, eaux usées, fluides compatibles.

#### CARACTERISTIQUES GENERALES

**Dimension:** DN25.

- Corps recouvert époxy poudre -épaisseur 250 $\mu$  DIN 30677.
- Raccordement femelle BSP selon la norme ISO 228-1.

#### CONSTRUCTION

Rep.	Désignation	Matière
1	Corps	Fonte ductile GGG40
2	Chapeau	Fonte ductile GGG40
3	Flotteur	ABS
4	Sortie robinet	ABS
5	Joint de siège	Nitrile
6	Bouchon	ABS
7	Joint torique	Nitrile

#### DIMENSIONS

DN		A	L	Poids (kg)
mm	inch			
25	1"	140	155	5.00

#### CONDITIONS DE SERVICE



Température maxi de service : +80°C  
Pression de service maxi : 25 bar

#### HOMOLOGATIONS PRODUITS



**Tecofi France**

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas  
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19  
E-mail : sales@tecofi.fr - [www.tecofi.fr](http://www.tecofi.fr)



#### Capacité de débit

