

Ref. : RACC6503.pas

Rev. : Initial

Date : 21/04/2015

Page : 1/1

DEMI-RACCORD SYMÉTRIQUE A DOUILLE ANNELEE

RACC 6503

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ERAC



Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : Irrigation , incendie , hydrocarbures,
fluides compatibles.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Demi-raccord symétrique inox à douille annelée réduite
à verrou avec collerette.
Conforme à la norme NF-E 29572.

CONSTRUCTION

Corps inox ASTM A351 CF8M.
Joint FKM.
Jonc d'arrêt Inox 304.

DIMENSIONS

DN		Ø F	Ø E	Ø C	L1	L2	L3	Poids (kg)
mm	inch							
40	1"1/2	40	33	39	93	27	35	0,49
50	2"	51	44	50	123,5	36	49	0,96
65	2"1/2	63	56	66	126	34	59	1,21
80	3"	76	67	81	145	39	59	1,9
100	4"	100	92,5	100	162	42	67	3,11

CONDITIONS DE SERVICE

Température maxi: -10°C / +180°C
Pression de service : 16 bar.

AGREMENT ET NORMES

Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2008
Construction suivant la norme NF-E 29572

