

Ref. : RACC8142.pas

Rev. : Initial

Date : 08/09/2016

Page : 1/1

DEMI-RACCORD SYMETRIQUE MÂLE BSP SANS VERROU

RACC 8142



APPLICATION

Usage général : Irrigation , incendie , hydrocarbures, fluides compatibles.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Demi-raccord en aluminium
Conforme à la norme NF-E 29572.

CONSTRUCTION

Corps aluminium.

DIMENSIONS

DN		Ø E	Ø C	L1	L2	L3	Poids (kg)
mm	inch						
20	3/4"	19,8	20	40	19,2	12	0,03
25	1"	24	25	43	22,0	13	0,05
32	1"1/4	30	30	43,5	22,5	13,5	0,07
40	1"1/2	38	40	53	27,5	15	0,12
50	2"	51	54	66,5	36	18	0,20
65	2"1/2	65	69	66,5	33	20	0,29
80	3"	77	81	78	39	24	0,35
100	4"	98	101	83	42	25	0,52

CONDITIONS DE SERVICE

Température maxi: -10°C / +180°C
Pression de service : 16 bar.

AGREMENT ET NORMES

Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2008
Construction suivant la norme NF-E 29572
Filetage BSP suivant la norme NF EN ISO 228-1.

