

Ref. : RACC8143.pas

Rev. : Initial

Date : 08/09/2016

Page : 1/1

DEMI-RACCORD SYMÉTRIQUE MÂLE BSP A VERROU

RACC 8143



APPLICATION

Usage général : Irrigation , incendie , hydrocarbures, fluides compatibles.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Demi-raccord en aluminium
Conforme à la norme NF-E 29572.

CONSTRUCTION

Corps aluminium.

DIMENSIONS

DN		Ø E	Ø C	L1	L2	L3	Poids (kg)
mm	inch						
20	3/4"	20	20	52,7	19,2	12	0,05
25	1"	22	24	56,5	19,7	13	0,07
32	1"1/4	30	30	67	21,5	13	0,11
40	1"1/2	38	40	69,5	27,5	15	0,16
50	2"	48	50	84,5	36	18	0,30
65	2"1/2	63	65	86	34	20	0,34
80	3"	80	82	99	39	24	0,59
100	4"	96	98	108	42	26	0,86
150	6"	149	149	158	59	34	3,19

CONDITIONS DE SERVICE

Température maxi: -10°C / +180°C
Pression de service : 16 bar.

AGREMENT ET NORMES

Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2008
Construction suivant la norme NF-E 29572
Filetage BSP suivant la norme NF EN ISO 228-1.

